


MINI-RONDELLE

Une flexibilité complète est maintenant offerte avec nos minirondelles DEL. Vous pouvez les encastrer ou les installer en surface, puis les diriger afin d'obtenir l'effet d'éclairage désiré.



LEDRDM1

Ø1.75"



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDRDM1	Ø2"	1.1 W	80 lm	80	3000 K	12 V

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
 Harnais d'interconnexion 24" inclus
 Diffusion large et régulière sur 360°
 Peut être encastré ou monté en surface
 Adaptateur de surface inclus
 Module DEL pivotant
 Garantie de 5 ans

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
 12V DC/10W Transformateur DEL classe 2
ETR-LED24WPI
 12V DC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
 Transformateur et gradateur DEL en une seule unité
BT06DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 6 W
BT12DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 12 W
BT24DIM-IC
 Transformateur DEL graduable de 24 W
BT36DIM
 Transformateur DEL graduable de 36 W
BT48DIM
 Transformateur DEL graduable de 48 W

Finis

- **BK** Noir
- **SBA** Aluminium sablé
- **WH** Blanc

Accessoires

4000-E24
 Cordon d'interconnexion de 24"
4000-E60
 Cordon d'interconnexion de 60"
4000HRNS-24
 Harnais d'interconnexion de 24"

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.
 D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.