


LINÉAIRE POWERLED




La flexibilité et l'installation sur de longues distances sont les principales caractéristiques de nos Linéaires PowerLED. Une connexion très discrète assure une distribution d'éclairage uniforme.




6009CC




6012CC




6024CC



6036CC



6048CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
6009CC	9"	3 W	250 lm	80	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	120 V
6012CC	12"	4 W	330 lm			
6024CC	24"	8 W	675 lm			
6036CC	36"	12 W	1080 lm			
6048CC	48"	16 W	1300 lm			

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques bas tension
Attaches pivotantes incluses
Éclairage uniforme
Plusieurs luminaires peuvent être interconnectés, jusqu'à 200 W
Garantie de 5 ans

Fin

● **SBA** Aluminium sablé

Note

Boîte de jonction 6000-JB ou cordon d'alimentation 6000-ACCPC sont requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

6000-ACCE06

Cordon d'interconnexion de 6"

6000-ACCE24

Cordon d'interconnexion de 24"

6000-ACCE60

Cordon d'interconnexion de 60"

6000-ACCLR

Ensemble de connecteurs en « L » gauche et droit

6000-ACCPC

Cordon d'alimentation de 6'

6000-JB

Boîte de jonction