

Scope

Il y a des moments où vous voulez avoir la possibilité de diriger la lumière comme il vous plaît. Avec cet encastré DEL ajustable, ceci est maintenant devenu réalité avec une installation plus que facile.

AMÉLIORÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
GMB2-CC	2"	8 W	725 lm	900 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
LEDDOWNG3-CC	3"	8 W	680 lm	750 lm			
LEDDOWNG4-CC	4"	8 W	680 lm	750 lm			
GMB4-CC	4"	11 W	810 lm	1000 lm			

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Peut être enchaîné (modèles 4" et 6" uniquement)

Performance et durée de vie supérieure
Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Profile bas

Angle de faisceau de 40°

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Certifié JA8

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération :

-20° à 40°C

Câble classé FT6

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel Satiné (Modèles 3" et 4" uniquement)
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel (modèles 3" et 4")

RFP-GMB2

Gabarit de perçage (GMB2-CC)

RFP-23

Gabarit de perçage (LEDDOWNG3-CC et LEDDOWNG4-CC)

RFP-46

Gabarit de perçage (GMB4-CC)

Note


Pour d'autres finis, températures de couleurs et options de tension veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

GMB2-CC


Ø2 3/4"



1-5/8"



Ø2.5"




4" x 2" x 2"

LEDDOWNG3-CC


Ø2 3/4"



1.9"



Ø3.375"




4" x 2" x 2"

LEDDOWNG4-CC


Ø2 3/4"



2"



Ø4.4375"




4" x 2" x 2"

GMB4-CC


Ø4 1/4"



2.375"



Ø4.8125"



3-5/8" x 3-1/2" x 1-3/8"