
Pearl

La simplicité de cet appareil mural permet une grande flexibilité lors de son installation. La lumière rayonne dans toutes les directions et crée une ambiance parfaite.



| Modèle | Watts | Lumens livrés | LED lumens | IRC | T° Couleur | Tension |
|--------------------|-------|---------------|------------|-----|------------|---------|
| LEDSTEP004D | 3 W | 40 lm | 285 lm | 80 | 3000 K | 120 V |

Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Lumière blanche chaleureuse
 Distribution optimale de l'éclairage
 Faible consommation d'énergie
 Excellent rendu des couleurs
 Consistance supérieure de couleur
 Profil esthétique
 Transformateur graduable
 Inclus une boîte de jonction approuvée pour les applications dans le béton
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération :
 -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Exemple de commande

LEDSTEP004D-BK
 Luminaire mural LEDSTEP004D dans un fini noir

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALIS. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.



LEDSTEP004D

