




**MODÈLE** SWS36-CC

**NOM** Gemini

Applique murale mince de 36"

Le Gemini est nouveau dans notre collection extérieure. C'est sa simplicité qui rend ce luminaire si spécial – un design discret, mais frappant, qui s'intègre parfaitement aux grands éléments architecturaux.


**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**RÉPARTITION LUMINEUSE**

**SPECIFICATIONS**

<b>TAILLE</b>	36"
<b>Watts (W)</b>	30
<b>Lumens livrés*</b>	1600
<b>IRC</b>	90
<b>Voltage (v)</b>	120
<b>Angle de faisceau</b>	360
<b>Fixation</b>	À vis
<b>Durée de vie (hrs)</b>	50000
<b>Binning</b>	3 SDCM
<b>Modèle de LED</b>	SMD 2835
<b>Direction lumineuse</b>	Chaque côté
<b>Temp. de couleur</b>	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

<b>Environnement</b>	Mouillé
<b>Emplacement</b>	Extérieur
<b>Temp. de fonctionnement (° C)</b>	-20 to 45
<b>Indice IP</b>	IP54
<b>Tension d'entrée (V)</b>	120
<b>Tension de sortie (V)</b>	30-36
<b>Courant de sortie (mA)</b>	760
<b>Facteur de puissance</b>	95
<b>Type de transformateur</b>	Courant constant
<b>DHT</b>	≤ 30%
<b>Certifications</b>	ETL, FCC, ICES

\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**GUIDE DE COMMANDE**

SWS36-CC

-

*Fini*
**BK** - Noir

**CONSTRUCTION**

<b>Matériau lentille</b>	Acrylique
<b>Type de lentille</b>	Givrée
<b>Type de fini</b>	Revêtement en poudre
<b>Matériau boîtier</b>	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Applique murale DEL</li> <li>Support de montage</li> <li>Matériel de montage</li> <li>Écrous de fil</li> <li>Feuille d'instruction</li> </ul>		

#### LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	6	98	8
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	87	5
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	84	5
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	Compatible	18	88	14
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	84	5
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	7	70	10
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	2	83	8
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	5	88	8
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	1	83	8
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	90	14
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	92	5
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	0	99	10
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	10	89	14
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	97	14
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	Compatible	4	80	8
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	4
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	Compatible	0	100	5
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	4	100	5
Leviton	RDL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	Compatible	26	96	5

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

#### GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).